

TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN

Radsatzlager (Zylinderrollenlager) RWU 120 x 240, RWU 130 x 240 regenerieren

Vertragsbestandteile für die Regenerierung und Lieferung der Lager gelten - unter Ausschluss anderer Bedingungen - die folgenden Bedingungen:

1. DB-AG, Anweisung zur Umrüstung der Radsatzlager auf Polvamidkäfig

Ril 984.0400 A16, Ausgabe 21.09.2007, Version 1.0*

VPI 04; Anhang 17, 2.4 Ausgabe vom 12.04.2010*

2. Bahn-Normen (BN): BN918.004 Ausgabe Nov. 2003*

3. Normen:

- DIN EN 12080 Ausgabe Dez. 1998*
- DIN EN 12081 Ausgabe Dez. 1998*
- DIN EN 12082 Ausgabe Dez. 1998*

4. Qualitätsprüfung:

- DIN EN 12080 Ausgabe Dez. 1998*
- Punkt 12.1 und .12.2

5. Abnahmeprüfzeugnis 3.1

- DIN EN 10204 Ausgabe Jan. 2005*
mit Anlage über Einzelprüfungen und Vormaterialprüfungen

6. Güteprüfung:

durch DB AG Prüfstufe 1 (nur wenn in Bestellung gefordert)

7. Mängelansprüche:

- lt. BN 918004 Punkt 4.4*

8. Verpackung und Korrosionsschutz:

- lt. BN 918004 Punkt 4.3.2.*

9. HPQ der DB-AG

Kopie der der DB-Bescheinigung (nur wenn diese noch nicht vorliegt)

*** Bei Zeichnungen und Normen immer die aktuelle Ausgabe beachten!!**